

PONCEUSE INDUSTRIELLE MAXIMONSTER



Petite ponceuse planétaire pour **les travaux
lourds de ponçage et de polissage.**



Moteur 4HP monophasé (avec réducteur). Pour différents types de travaux de préparation de supports, d'enlèvement de résines, de ponçage et de polissage de marbres ou de ciments. Convient aux chantiers de différentes natures.

Poignée ergonomique

Nouveau chez LMA: ponceuse industrielle planétaire de la série Brutale très polyvalente idéale pour les travaux lourds de ponçage mais aussi pour les travaux de polissage dans les espaces industriels moyens et dans les petits espaces civils

*Maximonster est conçue pour être la première ponceuse au monde à avoir **une poignée ergonomique avec système de rotation**.*



Cloche réglable en goutte d'eau

qui permet pendant les phases de travail à sec de faire converger les poudres de ponçage à l'arrière: plus jamais d'encrassement pendant le travail!

Planche fixe ou mobile

• **PLANCHE FIXE** permet à l'opérateur de travailler à l'arrière du planétarium en contrôlant l'avancement pendant les phases de ponçage;

• **PLANCHE MOBILE** permet à l'opérateur de contrôler l'usinage de la machine et de maintenir la stabilité pendant le ponçage dans de petites zones même devant le groupe moteur



Vitesse fixe ou variable

Moteur monophasé à vitesse fixe ou variable

Modes de fonctionnement

avec ou sans variateur de vitesse

Gear Plate

Planétarium GEAR PLATE de nouvelle génération avec trois disques porte-outils de Ø200mm raccord rapide HP avec une zone de travail de 500 mm avec une nouveauté d'introduction d'antivibrations pour amortir les vibrations de la poignée et pour fournir une plus grande stabilité au groupe moteur

Poignée

pour le levage et le contrôle des outils

250mm

roues pneumatiques

Réservoir

Réservoir de 20 litres pour les travaux nécessitant de l'eau



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MAXIMONSTER MONOPHASÉ VS	MAXIMONSTER TRIPHASÉ VS
RÉFÉRENCE		MMX1509	MMX1512
PUISSANCE	[W-Hp] max	3000-4	2200-4
ALIMENTATION	[ph V-Hz]	230/50-60	400/50-60
AMPÈRE	[A]	14	8,1
N. TOURS DE LA MACHINE	[tr/min]	120-180	120-180
N. TOURS AVEC GEAR PLATE	[tr/min]	800-1200	800-1200
DIAMÈTRE DISQUES	[mm]	200	200
LARGEUR DE TRAVAIL	[mm]	452	452
DIMENSIONS	[mm]	120X80X140	120X80X140
POIDS	[kg]	199	199

ACCESSOIRES MAXIMONSTER

Entraîneur
trap
Ø200mm HP



Entraîneur
velcro
Ø200mm HP



Porte-diamant
trap
Ø200mm HP



Gear Plate Ø200mm



Bride raccord
NUM



Bande pare-chocs



Bande d'aspiration



STUKKY disque



Extra weight



Disque de
bouchardage Ø200



Disque lisseur



Disque entraineur 17"



Entraîneur
velcro



Brosse abrasive
Ø430mm NUM



Brosse de polissage
Ø430mm NUM



Brosse PPL lavage
Ø430mm NUM



Brosse Ø430 mm



Aging brush floor
Ø200mm VELCRO



TRAXOPAD Ø430mm



CONCRELUX Ø430mm



RESINLUX Ø430mm



Traxoshine



steel wool pad
holder Ø430mm



Carborundum
Ø400mm



MCD0 Ø200mm AP



MCS1 Ø200mm AP



MCSA Ø200mm AP



MM0 Ø200mm AP



MM1 Ø200mm AP



MSA000 Ø200mm AP



MCA Ø200mm AP



MCD Ø200mm AP



Kit marbre luggy
bag Ø200mm



Kit ciment luggy
bag Ø200mm



Kit granit uggy
bag Ø200mm



Luxo plus Ø75mm



SSK TRAP



RR TRAP



SSK Ø200mm



RR Ø200mm



R SPÉCIAL Ø75mm



Luxo grey Ø75mm



kit phare
(en option)



réservoir



MODALITÉS D'EMPLOI



Revêtement de sol en PVC



Revêtement de sol en BÉTON



Sols en TERRAZZO



Sols en GRANIT



Sols en MARBRE POLI



PRÉPARATION des sols

En savoir plus



Site web



Via Teramo, 11, 65024
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061
Manoppello Scalo (PE) Italie
e-mail: info@lmamachine.com - www.lmamachine.com

