

PONCEUSES INDUSTRIELLES

CHIMAERA

Industrie 4.0



Machines professionnelles pour **poncer**, **polir** et **nettoyer**
tous types de sols civils et industriels.



TOUS LES AVANTAGES DE NOS MACHINES

Unique au monde!

CHIMAERA est la première ponceuse au monde à disposer de deux modes de fonctionnement : **tête simple et double tête**. C'est un appareil extrêmement polyvalent et unique en son genre. Les moteurs puissants avec inverter peuvent être utilisés en mode monophasé, généralement utilisé dans le secteur civil, ou en mode triphasé, principalement utilisé dans des contextes industriels.

Le changement de mode de fonctionnement d'une tête simple à une **tête double** prend environ une minute. En effet, CHIMAERA permet d'utiliser deux unités de commande en une, en fonction de l'extension des surfaces et du temps disponible. Autrement dit, un seul appareil, pratique, polyvalent et innovant, **permet d'éviter l'achat de deux ponceuses différentes.**



Aussi monobrosse

Grâce à un mécanisme de retrait rapide de la « plaque d'engrenage », CHIMAERA peut également devenir une seule brosse en seulement dix secondes.

CHIMAERA **se démonte** et se plie en quelques gestes simples, afin d'optimiser le stockage et de garantir un transport absolument aisé. De plus, le démontage pratique et rapide permet également d'effectuer rapidement les activités de remplacement ou de maintenance.



Produit d'excellence

Produit d'excellence pour les ponceuses, CHIMAERA a la polyvalence parmi ses principales caractéristiques, ce qui lui permet d'être utilisée dans tous types de contexte, des appartements aux entrepôts industriels.



Technologie 4.0

Possibilité de connectivité à distance,
industrie 4.0

Affichage

*Possibilité d'affichage 7" pour le
contrôle et la surveillance des
opérations*



DONNEES TECHNIQUES				CHIMAERA T	CHIMAERA M/T	CHIMAERA M/T 4.0
CODE				CHI9005	CHI9006	CHI9004
PUISSANCE		[W-Hp] max		6000-8	6000-8	6000-8
ALIMENTATION		[ph V-Hz]		1-230/3-380	1-230/3-380	1-230/3-380
INTENSITÉ DE COURANT		[A]		12/17.2	12/17.2	12/17.2
N. TOURS MACHINE		[rpm]		120-180	120-180	120-180
VITESSE DE ROTATION AVEC PLANETAIRE		[rpm]		400-800	400-800	400-800
DIAMÈTRE DES DISQUES		[mm]		200	200	200
LARGEUR DE TRAVAIL		[mm]		950	950	950
DIMENSIONS		[mm]		950x110x1320	950x110x1320	950x110x1320
POIDS		[kg]		320	320	320

ACCESSOIRES POUR CHIMAERA

MCA Ø 200 AP



MCD Ø 200 AP



MCDO Ø 200 AP



MCS1 Ø 200 AP



MCS Ø 200 AP



MMO Ø 200 AP



MM1 Ø 200 AP



MSA000 Ø 200 AP



SSK TRAP



TK TRAP



MCD000 TRAP



MCD 00 TRAP



Plateau porte outils
Ø200 TRAP



Plateau porte outils
Ø200 TRAP



Plateau porte outils
velcro Ø200



Plateau porte outils
velcro retro Ø200



Traxopad Ø200



Traxopad
Ø200



TRAXOPAD Ø430



Concrelux
Ø430



Plateau porte outils
Ø 200



Luxo grigio Ø 75



Conteneur
luxo grigio Ø 75



Conteneur de disque
Ø200mm



Plateau
entraîneur



Brosse acier
Ø430



Disque entraîneur
pour laine d'acier



Brosse abrasive
tynex



Tungxo ring



Kit luggy bag marbre
Ø200



Kit luggy bag béton
Ø200



Kit luggy bag granit
Ø200



HYBRID H1
Ø200 béton



HYBRID H2
Ø200 béton



HYBRID H3
Ø200 béton



HYBRID H4
Ø200 béton



Poids extra





Via Teramo, 11, 65024
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061
Manoppello Scalo (PE) Italy
email: info@lmamachine.com - www.lmamachine.com

